



## GoedHuys Brocant spackverf

### Omschrijving:

Watergedragen muurverf voor binnen op basis van acrylaatdispersie.

### Toepassing:

Speciaal geschikt voor het overschilderen van wanden en plafonds die reeds behandeld zijn met spuitpleister.

### Eigenschappen:

- < Door lange 'open tijd' wordt baanbontheid voorkomen.
- < Weinig vullend, zodat de oorspronkelijke structuur van de spuitpleister zichtbaar blijft
- < Hoge dekkraft
- < Schrobvast
- < Gemakkelijke verwerking.
- < Mat

### Kleuren:

Wit en alle kleuren uit wit.

### Verpakking:

Pastic emmers van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter

### Rendement:

#### Theoretisch rendement

5 – 6 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode:

### Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



## Behandeling systemen:

### **Intacte spuitpleister**

- Verontreinigingen verwijderen.
- Voorstrijken met GoedHuys voorstrijk verdund met 4 volumedelen leidingwater.
- Afwerken met GoedHuys spackverf

### **Spuitleister, licht tot middelzwaar verontreinigd met doorslaggevoelige verontreinigingen**

- Verontreinigingen zo goed mogelijk verwijderen.
- Voorstrijken met GoedHuys voorstrijk, verdund met 4 volumedelen leidingwater.
- Isoleren met GoedHuys renovatieverf WG.
- Afwerken met GoedHuys Spackverf

GoedHuys verf – P. de hoghstraat 55 – 1701 LB Heerhugowaard  
Tel: 072 - 5346210 - K.v.K. Nr: 37145635 - B.t.w. nr: 185135201B01  
[www.goedhuysverf.nl](http://www.goedhuysverf.nl)